


**TEKNISKA DATA:**

Diameter.....	550 mm
Höjd (max).....	825 mm
Arbetsstryck (max).....	3 bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	37 Kg
Reshöjd.....	990 mm
Varmhållningsförlust.....	56 W
Volym.....	120 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfyllad innanför skal)

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\120L\TIP-120L_A
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\120L\0122-000000 (TIP-120L_A)

Den här handlingen får ej utgå utan vårt medgivande kopieras.
 Den får ej heller delges eller användas på annat sätt utan vårt tillstånd.
 Övertredelse härav beivras med stöd av gällande lag.
 This document must not be copied without our written permission
 and the contents hereof must not be imparted to a third party or
 be used for any unauthorized purpose.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2018-05-16	Godkänd av:	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:10	Format: A4	Blad Nr: 1/1
	 Gen. tol: EN ISO 13920-DG	Namn: TIP-120L/A				Art. Nr: 0122-000000	
	Generell Ra: 					Kund/Notering:	