


**UTUSTNING:**

- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran






**TEKNISKA DATA:**

Bredd.....600 mm  
 Djup.....637 mm  
 Höjd (max).....1170 mm  
 Drifttryck rad (max).....3 bar  
 Drifttryck vvb (max).....- bar  
 Drifttemp (max).....100 °C  
 Vikt.....65 Kg  
 Reshöjd.....1280 mm  
 Varmhållningsförlust.....68 W  
 Volym.....204 L  
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2017-06-09</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum: <b>2017-10-03</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>
				Namn: <b>TIDA-200L/A</b>			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Art. Nr: <b>204-000000-E17</b>			
				Kund/Notering:		Ritningsnummer:	
				Revision:			