

**UTUSTNING:**

- Förrådsberedare FR110



**TEKNISKA DATA:**

Bredd.....	600 mm
Djup.....	600 mm
Höjd (max).....	1620 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	105 Kg
Reshöjd.....	1650 mm
Varmhållningsförlust.....	74 W
Volym vvb.....	112 L
Volym tot.....	293 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

rf=rostfri

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2020-03-09</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum: <b>2020-06-29</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>
		Namn: <b>TIV-300L/FR110</b>		Art. Nr: <b>301-120000</b>		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision:	