

UTUSTNING:

- Varmvattenslinga 2xB25L

TEKNISKA DATA:




Bredd.....	695 mm
Djup.....	696 mm
Höjd (max).....	1755 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	168 Kg
Reshöjd.....	1870 mm
Varmhållningsförlust.....	101 W
Volym vvb.....	11 L
Volym tot.....	473 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Denna handling får ej utän vårt medgivande kopieras, reproduseras eller spridas utan tillstånd från oss. Övertidande för eller beivras med straff av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till. Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-08-30	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2019-10-09	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: TIV-500L/2xB25L FA				Art. Nr: 501V-680002-E17
						Ritningsnummer:	Revision:	