

**UTUSTNING:**

- Varmvattenslinga B12L
- Fövärmningsslinga BF12



**TEKNISKA DATA:**

Bredd.....	695 mm
Djup.....	696 mm
Höjd (max).....	1770 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	137 Kg
Reshöjd.....	1840 mm
Varmhållningsförlust.....	101 W
Volym vvb.....	7 L
Volym tot.....	473 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Denna handling föreligger utan vårt medgivande kopieras. Kopiering utan tillstånd från BoRö är strängt förbjuden. Övertilldelade fel och betroras med straff av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2017-10-25</b>	Godkänd av: <b>MAH</b>	Check-datum: <b>2019-10-03</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>
		Namn: <b>TIV-500L/2xB12L</b>		Art. Nr: <b>501V-693000-E17</b>		Kund/Notering:	
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Ritningsnummer:		Revision:	