

**UTUSTNING:**

- Ingen

**TEKNISKA DATA:**

Diameter.....840 mm  
 Höjd (max).....1760 mm  
 Arbetstryck rad (max).....3 bar  
 Arbetstryck vv (max).....- bar  
 Arbetstemp (max).....100 °C  
 Vikt.....95 Kg  
 Reshöjd.....1890 mm  
 Varmhållningsförlust.....104 W  
 Volym.....485 L  
 Energiklass.....C

Isolering glasull:




Sidor.....110 mm  
 Topp.....145 mm

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L\_FA 3bar (alla)  
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar FA\502-000000-FA (TIP-500L\_A FA)

Den här handlingen får ej utgå utan vårt medgivande kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller ejest obehörigheten användas. Övertäckelse härav beivras med stöd av gällande lag.  
 This document must not be copied without our written permission. It is not to be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

**OBS!**

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.  
 Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2019-06-24</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum: <b>2019-10-09</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: <b>TIP-500L/A FA</b>				Art. Nr: <b>502-000000-FA</b>
						Ritningsnummer:	Revision:	