

**UTUSTNING:**

- Förrådsberedare FR200

**TEKNISKA DATA:**




Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1780 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	128 Kg
Reshöjd.....	1880 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vvb.....	183 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:

Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

Detta handling förbehåller oss alla rättigheter. Detta dokument är ett utkast och ska inte användas för tillverkning eller installation. Överföring till tredje part är förbjuden. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L\_3bar (alla)  
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar STD\502-220000 (TIP-500L\_FR200)

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2021-05-24</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: <b>TIP-500L/FR200</b>				Art. Nr: <b>502-220000</b>
						Kund/Notering:		
						Ritningsnummer:	Revision:	