

UTUSTNING:

- Förrådsberedare FR300

TEKNISKA DATA:

Diameter.....	840 mm
Höjd (max).....	1780 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100 °C
Vikt.....	135 Kg
Reshöjd.....	1880 mm
Varmhållningsförlust.....	104 W
Volym vvb.....	276 L
Volym tot.....	485 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:



Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

Detta handling förbehåller oss alla rättigheter för återutgivning eller offentlig användning. Övertryckning eller utlåning utan tillstånd från oss är strängt förbjudet. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_3bar (alla)

Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar STD\502-320000 (TIP-500L_FR300)

rf=rostfri

Konstruerad av: JOE	Datum: 2021-05-24	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1
				Namn: TIP-500L/FR300			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: √=		Art. Nr: 502-320000			
				Kund/Notering:		Ritningsnummer:	
				Revision:			