


**UTUSTNING:**

- Förrådsberedare FR300
- Solslinga SOL14
- Termometrar infällda 2st
- Avtappningskran

TEKNISKA DATA:

Bredd.....	695 mm
Djup.....	747 mm
Höjd (max).....	1765 mm
Drifttryck rad (max).....	3 bar
Drifttryck vvb (max).....	10 bar
Drifttemp (max).....	100 °C
Vikt.....	156 Kg
Reshöjd.....	1870 mm
Varmhållningsförlust.....	109 W
Volym vvb.....	276 L
Volym tot.....	478 L
Energiklass.....	C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2018-08-15	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
				Namn: TIDA-500L/FR300/SOL14 E17				Art. Nr: 504-320500-E17
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Kund/Notering:				Ritningsnummer:
				Revision:				

OBS! Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla. BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.