



*Snyggt kök med allt du
behöver på liten yta*



BPK100I

1 st diskho, kyl, inga kokplattor

Produkt nr	Modell	Diskhons placering
901-1001-02	BTK-1001-00-H	Höger
901-1001-03	BTK-1001-01-V	Vänster

Tillval

Överskåp från Ballinglöv

Produkt nr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318
EK4	Hyllskåp	398x640, djup 318

Handtag, samma som på Trinetten

Produkt nr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produkt nr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

På bilden ser du BPK-1001-02-H

Trinette plåt BPK100I



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho och räfflad avställningsyta
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med köldfack ** -12 ° (infrys mat)
- Anslutning för kyl med jordade stickpropp
- Förvaringsskåp med ett hyllplan, går att välja bort
- Skåpet och dörren är vitlackad plåt

Fakta

Nettovolym kyl (liter)	79
Nettovolym köldfack (liter)	11
Antal stjärnor köldfack (infrys mat)	** -12 °
Ljudvolym dBa	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	106
Antal diskho	1
Vattenläs/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1,4

Installation och placering

Köket installeras inomhus i en rumstemperatur som bör vara mellan +10°C och +32°C och helst inte i en passage/ korridor med stark genomgångstrafik. Vattenläs medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt.

Diskbänken skjuter ut 100 mm längre baktill än underliggande kylskåp och diskbänkskåp. Detta ger ett fritt utrymme för rördragning bakom diskbänkskåpet på höjd 830 × djup 170 mm och 830×100 mm bakom kylskåpet och ger fullt tillräcklig plats för erforderliga avloppsanslutningar.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskho.

Manual finns att ladda ner på hemsidan www.boroe.com

Mått och vikt

Bredd (mm)	1000
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	49

