



*Litet kök med teknik
och snygg design*



BTK0611

1 st diskho till höger, kyl, 1 kokplatta

Produktnr	Modell	Dörrens hängning
901-0611-00	BTK-0611-00-H	Höger
901-0611-01	BTK-0611-01-V	Vänster

Tillval

Överskåp från Ballinglöv

Produktnr	Modell	Mått
EMIK6359V	Microskåp	598x640, djup 318
EK6	Hyllskåp	598x640, djup 318

Handtag, samma som på Trinetten

Produktnr	Modell
150934500	c/c 128

Köksblandare

Produktnr	Modell
910006001	Grohe Eurosmart

Trinette BTK061 I



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 1 st diskho till höger
- Finns i höger- eller vänsterutförande (dörrens hängning)
- Kylskåp med frysack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- 1 st kokplatta med 7-lägesställare
- 60 minuters timer för kokplatta
- Anslutningssladd för kylskåp och kokplatta med jordad stickpropp
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

Fakta

Kokplatta fram Ø i mm / effekt i W	145/1000
Signallampa	Ja
Timer 60 minuter	Ja
Nettovolym kyl (liter)	68
Nettovolym frysack (liter)	6
Ljudvolym dBA	38
Energiklass	F
Energiförbrukning kWh/år	104
Antal diskho	1
Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår	Ja
Uttag för enhålsblandare 35 mm	Ja
Diskbänksblandaren ingår	Nej
Inkoppling kylskåp	1-fas 230V
Sladdlängd kylskåp (m)	1

Installation och placering

Köket installeras inomhus i en rumstemperatur som bör vara mellan +10°C och +32°C och helst inte i en passage/ korridor med stark genomgångstrafik. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 110°, dessutom tillåter gångjärnens utformning monteringen tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskho.

Manual finns att ladda ner på hemsidan www.boroe.com

Mått och vikt

Bredd (mm)	600
Höjd (mm)	903
Djup (mm)	600
Vikt (kg)	56

Golvavloppets placering

