



Tankar standardmodeller 2025

TIDA-200

En rektangulärt PUR-isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar. Välvd front två stycken infällda termometrar samt avtappningskran. Med en vitvaras utseende, blir den placerbar i synliga utrymmen. Förberedd för el-patron från Borö. Energiklass C



Mått.....600x637x1170
Volym.....200 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Topp

Finns i 2 st utförande

TIDA-300

En rektangulärt PUR-isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar samt två stycken infällda termometrar samt avtappningskran. Med en vitvaras utseende, blir den placerbar i synliga utrymmen. Förberedd för el-patron från Borö. Energiklass C



Mått.....600x6637x1648
Volym.....300 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Tryckklass varmvatten...10 Bar
Ytterhölje..... Vitlackerad plåt
Anslutning..... Topp

Finns i 8 st utförande

TIDA-500

En rektangulärt PUR-isolerad tank, vitlackerad 70-modul med toppanslutningar. Välvd front två stycken infällda termometrar samt avtappningskran. Med en vitvaras utseende, blir den placerbar i synliga utrymmen. Förberedd för Borö el-patron Energiklass C



Mått.....695x748x1776
Volym.....500 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Tryckklass varmvatten...10 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Topp

Finns i 10 st utförande

TIV-300

Rektangulärt PUR-isolerad tank, vitlackerat ytterhölje och med anslutningar i front. Klarar villans smala dörröppningar. Brett användningsområde med flertalet utrustningsalternativ. Förberedd för el-patron. Energiklass C



Mått.....600x600x1580
Volym.....300 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Tryckklass varmvatten...10 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front

Finns i 3 st utförande

TIV-500

Rektangulärt PUR-isolerad tank, vitlackerat ytterhölje och med anslutningar i front. Klarar villans smala dörröppningar. Brett användningsområde med flertalet utrustningsalternativ. Förberedd för el-patron. Energiklass C



Mått.....695x696x1754
Volym.....500 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Tryckklass varmvatten...10 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front

Finns i 12 st utförande

TIP-35, TIP-100, TIP-120

Rund PUR-isolerad tank med vitlackerat ytterhölje i plåt.

TIP35.....35 liter Ø 408x635, Energiklass B
TIP100.....100 liter Ø 380x1560, Energiklass C
TIP120.....120 liter Ø 550x819, Energiklass C



Tryckklass radiator.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front/Topp

TIP-750

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med mineralull och förberedd för el-patron. Energiklass C



Mått.....Ø 960x1830
Volym.....750 Liter
Tryckklass radiator.....3 Bar
Tryckklass varmvatten..10 Bar
Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt
Anslutning.....Front

Finns i 7 st utförande

TIP-1000

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm. Isolerad med mineralull och förberedd för el-patron. Energiklass C



Mått.....Ø1090x1930
Volym.....1000 Liter
Tryckklass radiator.....1,5 Bar
Tryckklass varmvatten..10 Bar
Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt
Anslutning.....Front

Finns i 6 st utförande

Fastighetstankar TIV-500L, TIP-500, TIP-750, TIP-1000

Fastighetssortimentet är anpassat för högre flöden och har bättre tappkapacitet. Energiklass C



Finns totalt i 18 st utföranden

TIA-300, 500, 750, 1000, Kyltank

En rund kondensisolerad tank med 19 mm cellgummi. Finns som standard i 4 st sorlekar med anpassade anslutningar.



TIA300.....300 liter Ø 550x1785
TIA500.....500 liter Ø 680x1860
TIA750.....750 liter Ø 790x1900
TIA1000.....1000 liter Ø 890x1910

Tryckklass radiator.....6 Bar
Ytterhölje.....Svart cellgummi 19 mm
Flänsutförande.....PN16

Finns i 4 st utförande

Kundanpassad - kontakta oss för offert!

TIA-RF 300, 600,1000, Kyltank

En rund rostfri (AISI 304) kondensisolerad tank med 19 mm cellgummi. Finns som standard i 3 st sorlekar med anpassade anslutningar.



TIA-RF 300.....300 liter Ø 538x1642
TIA-RF 600.....600 liter Ø 688x1860
TIA-RF 1000.....1000 liter Ø838x2300

Tryckklass radiator.....6 Bar
Ytterhölje.....Svart cellgummi 19 mm
Flänsutförande.....PN10 vridbar

Finns i 3 st utförande

TIP-100, Kyltank

Rund PUR-isolerad tank med vitlackerat ytterhölje i plåt.



TIP-100L/A Kyl.....100 liter Ø 380x1560

Tryckklass radiator.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front/Topp

Specialtankar

- Storlekar upp till 7 kubikmeter
- Tryckklasser från 1,5 - 6 bar
- Många olika utrustningsalternativ



Efter kundens önskemål - kontakta oss för offert!

